

Flattex

Omschrijving : Een hoogwaardige elastische muurverf voor binnen en buiten, gebaseerd op een Acrylaat dispersie

Belangrijkste eigenschappen :

- weersbestendig
- zeer goed afwas- en afschrobbaar
- waterdamp doorlatend
- zeer goed dekkend
- goede en duurzame elasticiteit
- haarscheur overbruggend
- vuilafstotend
- bestand tegen reiniging- en desinfecteermiddelen

Toepassingen : uitstekend geschikt voor afwerking van metsel en pleisterwerk, beton, gasbeton en gipselementen

Productinformatie :

dichtheid : 1,10 – 1,35 kg/ltr afhankelijk van de kleur
theoretisch rendement : 8 -10 m² / ¼ gallon afhankelijk van verwerking, ruwheid en porositeit van de ondergrond
glansgraad : Zijdemat
houdbaarheid: ca. 12 maanden in onaangebroken verpakking, koel en droog bewaren

Verwerkingsgegevens :

verwerking : kwast, borstel, roller, spuit en airless
Spuitdruk / Spuitnozzle : 80-100 bar / 0,019-0,021 inch
droging bij 26°C : na 1/2 uur stofdroog
na 5 uur overschilderbaar tot maximaal 48 uur voor het beste resultaat
verwerkingscondities niet in de volle zon verwerken
verduunning 0 - 5% water afhankelijk van de porositeit van de ondergrond

Systemen :

ondergrond moet schoon en winddroog zijn, eventueel ontvetten met Global ALL CLEAN
Eventuele zoutuitslag van metselwerk droog afborstelen, sterk zuigende ondergronden behandelen met Global WALLSEALER
Bij beton, cement huid verwijderen, na deze voorbehandeling afwerken met twee lagen Global FLATTEX voor het beste resultaat

Veiligheidsgegevens :

zie productveiligheidsbladen

Documentatie, verwerking -en andere adviezen worden steeds vrijblijvend en buiten onze verantwoordelijkheid verstrekt.
Geleverde producten dienen door de afnemer voor verwerking te zijn gecontroleerd

De technische gegevens uit deze publicatie steunen op onze huidige kennis en leveren u vrijblijvend een beeld van de toepassingsmogelijkheden

Aanmaakdatum 6 maart 2006
Revisiedatum 8 maart 2007